




Maschinenübersicht

# NIETTECHNIK



Präzision,  
die verbindet



**KMT-Vogt**

Niettechnik · Fördertechnik

Medizintechnik



Lösungen für alle  
Branchen ...

Elektrotechnik



Beschläge



Automotive



Hydraulik



... oder Ihre speziellen  
Prozesse.

BördeIn



Spezialteile







## Fest verbunden.

Wenn Sie sich für eine Taumel-Nietmaschine von KMT-VOGT entscheiden, erhalten Sie ein technisch ausgereiftes, robustes Produkt, das strengsten Qualitätsmaßstäben unterliegt und richtig viel aushält – ein „Arbeits-Tier“ zum fairen Preis. Hochwertige Materialien und die präzise Komponenten-Fertigung unseres Teams garantieren einen langen und wirtschaftlichen Einsatz in Ihrer Produktion – Qualität made in Germany.

Individualität zählt: Das breite Spektrum an Zubehör und die vielen kundenspezifischen Modifikationsmöglichkeiten unserer Nietmaschinen gewährleisten eine äußerst flexible Einbindung in jeden Produktionsablauf.

Gerne beraten Sie unsere Experten bei der individuellen technischen Einrichtung von Niet-Arbeitsplätzen.

Sie haben die Wahl: Dank der von uns neu entwickelten Premium-Steuerung, die optional für alle Taumel-Nietmaschinen erhältlich ist, bieten wir Ihnen einen komfortablen, raschen und präzisen Zugriff auf alle wichtigen Einstellparameter.

Für Ihre Anwendung die richtige Maschine.



**VN 450**

**VN 800**

**VN 1200**

**VN 2000**

Vier gewinnt – das Produktprogramm von KMT-VOGT überzeugt durch unterschiedliche Leistungsdaten in Nietkraft, Nietleistung und Ausladung – so erhalten Sie immer die optimale Nietmaschine für Ihren gewünschten Einsatzbereich.







# VN 1200

## Die Starke.


Darf es ein bisschen mehr sein? Dann ist die VN 1200 genau richtig! Mit 12 kN Nietkraft bewältigen Sie locker auch größere Nietdurchmesser. Und auch der Mehrspindelkopf-Einsatz mit bis zu 3 Spindeln – abhängig vom Einsatzgebiet – ist möglich.



### KMT-Vogt

#### Technische Daten

Nietkraft (6 bar)	12 kN
Nietzeit	0,5 - 10 s
Nietleistung	Ø 10 mm
Gesamtgewicht	125 kg
Ausladung d	145 mm
Hub	5 - 40 mm
Drehstrommotor	0,55 kW
Überlastsicher	ja
Werkzeug Wkz	60 mm
a	339 mm - Hub
b	114 mm - Hub
c	520 mm
d	145 mm
e	50 mm
f	765 - 990 mm
Auflage-Breite	200 mm



#### Auswahlmöglichkeiten zur Steuerungs-Ausstattung

Energie-Spar-Steuerung	einstellbare Nietzeit am Display	Teilezähler	Betriebs-h Zähler	2-Hand-Auslösung	Vorwählzähler mit Abschaltung	Nietweg-Überwachung	Nietdruck-Überwachung	IO / NIO Auswertung	Nietdiagramm am Display	Bus-Anbindung an Netzwerk	Fernwartung
Premium											
Digital											





## Maschinenübersicht

# FÖRDERTECHNIK



Neben Nietmaschinen sind wir auch Ihr Spezialist für individuelle Lösungen im Bereich Zuführen und Transportieren. Förderbandsysteme von KMT-VOGT – wirtschaftlich, flexibel und anpassungsfähig im Einsatz. Unsere qualitativ hochwertigen Systeme fördern mit bis zu 30 Metern pro Minute. Vom passenden Gurt bis zum idealen Getriebe, wir beraten Sie gerne. Fordern Sie unseren Prospekt an.

## **KMT-Vogt**

KMT-VOGT e. K.  
Heinrich-Hertz-Straße 9  
78052 Villingen-Schwenningen  
Deutschland  
Fon: +49 7721 21717  
Fax: +49 7721 27517  
info@kmt-vogt.de  
www.kmt-vogt.de